

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (PPWR)

gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Anhang VIII)

1. IDENTIFIKATION DER VERPACKUNG / KOMPONENTE

Artikelnummer(n):	1537755-XK, 1537755-KK, 1537755-NK, 1431602-KK, 1431602-NK, 1431602-XK, 1537971-KK, 1537971-NK, 1537971-XK, 1431624-KK, 1431624-NK, 1431624-XK, 1537739-KK, 1537739-NK, 1537739-XK, 1431646-KK, 1431646-NK, 1431646-XK, 1583627-KK, 1583627-NK, 1583627-XK, 1583630-KK, 1583630-NK, 1583630-XK, 1431480-KK, 1431480-NK, 1431480-XK, 1431507-KK, 1431507-NK, 1431507-XK, 1431513-KK, 1431513-NK, 1431513-XK, 1431541-KK, 1431541-NK, 1431541-XK, 1431585-KK, 1431585-NK, 1431585-XK, 1537755-KM, 1537755-NM, 1537755-XM, 1431602-KM, 1431602-NM, 1431602-XM, 1537971-KM, 1537971-NM, 1537971-XM, 1431624-KM, 1431624-NM, 1431624-XM, 1537739-KM, 1537739-NM, 1537739-XM, 1431646-KM, 1431646-NM, 1431646-XM, 1583627-KM, 1583627-NM, 1583627-XM, 1583630-KM, 1583630-NM, 1583630-XM, 1431480-KM, 1431480-NM, 1431480-XM, 1431507-KM, 1431507-NM, 1431507-XM, 1431513-KM, 1431513-NM, 1431513-XM, 1431541-KM, 1431541-NM, 1431541-XM, 1431563-KM, 1431563-NM, 1431563-XM, 1431585-KM, 1431585-NM, 1431585-XM, 1537755-KW, 1537755-NW, 1537755-XW, 1431602-KW, 1431602-NW, 1431602-XW, 1537971-KW, 1537971-NW, 1537971-XW, 1431624-KW, 1431624-NW, 1431624-XW, 1537739-KW, 1537739-NW, 1537739-XW, 1431646-KW, 1431646-NW, 1431646-XW, 1583627-KW, 1583627-NW, 1583627-XW, 1583630-KW, 1583630-NW, 1583630-XW, 1431480-KW, 1431480-NW, 1431480-XW, 1431507-KW, 1431507-NW, 1431507-XW, 1431513-KW, 1431513-NW, 1431513-XW, 1431541-KW, 1431541-NW, 1431541-XW, 1431563-KW, 1431563-NW, 1431563-XW, 1431585-KW, 1431585-NW, 1431585-XW
Produktbezeichnung:	Printation Folienetiketten auf DIN A4-Träger (Klar transparent, Matt transparent, Weiß)
Produktgruppe / Typ:	Haftklebematerialien (Folien-Selbstklebeetiketten)
Zolltarifnummer (HS-Code):	3919 10 80
Materialspezifikation:	• Klar transparent: Gesamtdicke 182 µm (Obermaterial 50 µm, Träger 112 µm, Kleber 20 µm) • Matt transparent: Gesamtdicke 175 µm (Obermaterial 43 µm, Träger 112 µm, Kleber 20 µm) • Weiß: Gesamtdicke 190 µm (Obermaterial 58 µm, Träger 112 µm, Kleber 20 µm) • Klebeschicht: Acrylat-Haftklebstoff (wasserlöslich) • Trägermaterial: Papier aus FSC-zertifizierten Quellen

2. ERZEUGERDATEN

Name des Erzeugers:	PRINTATION, alpha Manfred Wenzel GmbH & Co.KG
Anschrift:	Kiemstraße 3-5, 54311 Trierweiler, Deutschland
Kontakt:	Tel.: +49 (0) 651-840500 E-Mail: info@printation.de Web: www.printation.de

3. ERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis / die Verpackungskomponente in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) sowie den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union entspricht.

4. KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG & RELEVANTE VORSCHRIFTEN

Das oben genannte Produkt erfüllt die maßgeblichen Sicherheits-, Umwelt- und Materialanforderungen gemäß den nachfolgenden europäischen Richtlinien und Verordnungen:

- **Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) – Stoffbeschränkungen (Art. 5):** Die Summe der Konzentrationen von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertigem Chrom (Cr VI) überschreitet Materialien und deren Bestandteilen nicht den gesetzlichen Höchstwert von 100 mg/kg (ppm).
- **Besonders besorgniserregende Stoffe (PFAS):** Das Produkt enthält keine per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die das Recycling behindern oder Mensch und Umwelt gefährden könnten.
- **REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:** Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der aktuellen ECHA-Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w).
- **Recyclingfähigkeit & Materialverträglichkeit (PPWR Art. 6):** Der Trägerzellstoff entstammt FSC-zertifizierten Quellen. Der wasserlösliche Acrylat-Haftklebstoff ermöglicht eine saubere Abtrennung im Aufbereitungsprozess und beeinträchtigt die Verwertbarkeit der Verpackungsmaterialien nicht nachteilig.
- **Lebensmittelkontakt & Hygiene:** Die Haftetikettenfolie, das Trägerpapier und der Klebstoff entsprechen den Anforderungen der ISO 22000. Sie dürfen unbedenklich zur Lebensmittelverpackung eingesetzt werden und in direktem Kontakt mit trockenen und fettenden Lebensmitteln stehen.

5. TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die technische Dokumentation gemäß Anhang VIII der Verordnung (EU) 2025/40 liegt im Unternehmen vor und kann den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen zur Verfügung gestellt werden.

6. VERBINDLICHKEIT UND AUSSTELLER

Diese Konformitätserklärung gilt für die gelieferten Chargen ab dem Ausstellungsdatum und bestätigt die Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen europäischen Rechtsvorschriften.

Ort, Datum:

Trierweiler, 11.08.2026

Rechtsverbindliche Unterschrift:



Geschäftsleitung / Bevollmächtigter Vertreter

alpha Manfred Wenzel GmbH & Co.KG